

Teléfonos
(81) 17 69 11 98 y 99

Solicita más información a:
hola@opticretos.com

PANEL SÓLIDO

Se maneja un espesor de entre 10cm y 15cm en este tipo de paneles. Se cumple con todos los requerimientos arquitectónicos y estructurales. Su peso varía de 240kg/m² a 360 kg/m²

Pueden ser utilizados en todo tipo de edificios y naves industriales.



Para aclaraciones técnicas favor de ponerse en contacto con el Departamento de Ingeniería

Montaje

Nuestras cuadrillas especializadas en trabajos en las alturas están certificadas para llevar a cabo la correcta instalación de los paneles. Así mismo, se utiliza todo el equipo de seguridad necesario para trabajos de este tipo. Todo esto se lleva a cabo bajo una estricta supervisión por parte de nuestro personal.

Ventajas


Al implementar este tipo de paneles se logran obtener fabulosos acabados naturales, con la ventaja de la prefabricación como: rapidez, seguridad de fijación, gran control de calidad mediante planta techada con condiciones controladas, variedad de acabados, construcción limpia y ordenada, mínimo mantenimiento, LEED friendly y ecológico al no tener desperdicios.

Texturas



Códigos y Reglamentaciones

Todos nuestros productos de concreto cumplen con las reglamentaciones vigentes. Algunos de estos códigos son los siguientes: ACI 318, PCI (Precast Concrete Institute), IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto) y Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.



En Opticretos estamos preocupados por nuestro medio ambiente, por lo que constantemente desarrollamos productos que ayuden a disminuir el consumo de energía y recursos naturales.

Nota: Recordemos que los materiales del concreto, vienen de nuestra tierra, esto puede ocasionar algunas variaciones en los tonos del concreto. ¡Esto es parte de la belleza del concreto!