





ADOQUÍN HEXA

DIMENSIONES



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL

COLORES



- LIGHT GRAY
- MEDIUM GRAY
- DARK GRAY
- ALMOND
- TAN
- VERDE
- LADRILLO
- SIENA
- TAUPE
- CHOCOLATE

Los colores disponibles son exclusivos en acabado:



GARANTÍA

1 año de garantía

Sobre la fabricación de nuestras piezas.

▲ ▲
*Para aclaraciones técnicas favor de ponerse en contacto con el Departamento de Ingeniería.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Adoquín Hexa con medidas de 20x20x8cm y peso de 5kg. Ideal para un diseño geométrico y moderno. Su forma hexagonal permite un ensamblaje eficiente que mejora la estabilidad y aporta un estilo distintivo al pavimento. Elaborado con materiales de última generación y demás componentes para dar la resistencia y durabilidad requerida para que cada condición de uso. Nuestro producto está diseñado para tráfico vehicular y peatonal.

FABRICACIÓN

Solum Adoquines es un producto fabricado mediante maquinaria automatizada minimizando variaciones en resistencia, asegurando la máxima calidad en nuestros productos. Solum Adoquines es fabricado en planta bajo condiciones controladas.

MATERIALES

Todos los materiales son cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Los materiales naturales son seleccionados para lograr uniformidad, sin embargo se pueden presentar algunas variaciones en las tonalidades.



INSTALACIÓN

Para la instalación de adoquines de concreto se deberá contar con una base compactada y nivelada, adecuada al tipo de tránsito. Sobre ésta se colocará una cama de arena fina de 3-5 cm de espesor. Seguir las prácticas correctas de instalación de pavimentos intertrabados, en cuanto a compactación, nivelación, confinamiento perimetral, pendientes, juntas y limpieza, finalizando con compactación mediante placa vibratoria.

Opción 1: Instalación tradicional con cama de arena. Para un rendimiento aproximado de 66 m² se requieren de 2.0 a 3.3 m³ de arena fina limpia, dependiendo de la compactación. Las juntas se llenarán con arena sílica fina para lograr el intertrabajo adecuado.

Opción 2: Instalación sobre losa de concreto utilizando adhesivo. La losa deberá estar nivelada y en buenas condiciones. Aplicar un mortero de nivelación y posteriormente un adhesivo apto para exterior como Laticrete 254, Crest Mortero Flexible o similar. Consultar el rendimiento en la ficha técnica del proveedor.

Nota: El mortero mejorado se recomienda únicamente para fijar elementos de confinamiento (bordes), no como base general del adoquín.

RECOMENDACIONES

Se recomiendan prácticas profesionales para la instalación de adoquines, como el uso de hilos guía, nivel láser, mazo de goma y herramientas adecuadas para asegurar una nivelación uniforme. En colocación tradicional sobre cama de arena, se deberá mantener una separación uniforme entre piezas (aprox. 3-5 mm) para permitir el correcto llenado de juntas con arena sílica fina.

Para instalaciones especiales sobre losa de concreto, se recomienda impermeabilizar previamente con sistemas como Laticrete Hydro Ban y utilizar adhesivos para exterior únicamente cuando el proyecto lo requiera, como Laticrete 254, Crest Mortero Flexible o productos equivalentes, siempre consultando las fichas técnicas del proveedor. El adoquín cuenta con acabado de fábrica; sin embargo, si se requiere protección adicional puede aplicarse un sellador compatible con pavimentos de concreto.

Durante el proceso de relleno de juntas, se recomienda no dejar que la arena o los materiales utilizados permanezcan por tiempo prolongado sobre la superficie del adoquín, para evitar manchas, rayaduras o residuos que afecten la apariencia final del pavimento.