



# ADOQUÍN TRALIX

## DIMENSIONES



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL

## COLORES



- LIGHT GRAY
- MEDIUM GRAY
- DARK GRAY
- ALMOND
- TAN
- VERDE
- LADRILLO
- SIENA
- TAUPE
- CHOCOLATE

Los colores disponibles son exclusivos en acabado:



## GARANTÍA

1 año de garantía

Sobre la fabricación de nuestras piezas.

▲ ▲  
\*Para aclaraciones técnicas favor de ponerse en contacto con el Departamento de Ingeniería.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Adoquín Tralix con medidas de 20x45x8cm y peso de 7.7kg. Ideal para un diseño moderno, uniforme y funcional. Su forma rectangular permite una instalación versátil y patrones geométricos limpios. Elaborado con materiales de última generación y demás componentes para dar la resistencia y durabilidad requerida para que cada condición de uso. Nuestro producto está diseñado para tráfico vehicular y peatonal.

## FABRICACIÓN

Solum Adoquines es un producto fabricado mediante maquinaria automatizada minimizando variaciones en resistencia, asegurando la máxima calidad en nuestros productos. Solum Adoquines es fabricado en planta bajo condiciones controladas.

## MATERIALES

Todos los materiales son cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Los materiales naturales son seleccionados para lograr uniformidad, sin embargo se pueden presentar algunas variaciones en las tonalidades.



## INSTALACIÓN

Para la instalación de adoquines de concreto se deberá contar con una base compactada y nivelada, adecuada al tipo de tránsito. Sobre ésta se colocará una cama de arena fina de 3-5 cm de espesor. Seguir las prácticas correctas de instalación de pavimentos intertrabados, en cuanto a compactación, nivelación, confinamiento perimetral, pendientes, juntas y limpieza, finalizando con compactación mediante placa vibratoria.

**Opción 1:** Instalación tradicional con cama de arena. Para un rendimiento aproximado de 66 m<sup>2</sup> se requieren de 2.0 a 3.3 m<sup>3</sup> de arena fina limpia, dependiendo de la compactación. Las juntas se llenarán con arena sílica fina para lograr el intertrabajo adecuado.

**Opción 2:** Instalación sobre losa de concreto utilizando adhesivo. La losa deberá estar nivelada y en buenas condiciones. Aplicar un mortero de nivelación y posteriormente un adhesivo apto para exterior como Laticrete 254, Crest Mortero Flexible o similar. Consultar el rendimiento en la ficha técnica del proveedor.

**Nota:** El mortero mejorado se recomienda únicamente para fijar elementos de confinamiento (bordes), no como base general del adoquín.

## RECOMENDACIONES

Se recomiendan prácticas profesionales para la instalación de adoquines, como el uso de hilos guía, nivel láser, mazo de goma y herramientas adecuadas para asegurar una nivelación uniforme. En colocación tradicional sobre cama de arena, se deberá mantener una separación uniforme entre piezas (aprox. 3-5 mm) para permitir el correcto llenado de juntas con arena sílica fina.

Para instalaciones especiales sobre losa de concreto, se recomienda impermeabilizar previamente con sistemas como Laticrete Hydro Ban y utilizar adhesivos para exterior únicamente cuando el proyecto lo requiera, como Laticrete 254, Crest Mortero Flexible o productos equivalentes, siempre consultando las fichas técnicas del proveedor. El adoquín cuenta con acabado de fábrica; sin embargo, si se requiere protección adicional puede aplicarse un sellador compatible con pavimentos de concreto.

Durante el proceso de relleno de juntas, se recomienda no dejar que la arena o los materiales utilizados permanezcan por tiempo prolongado sobre la superficie del adoquín, para evitar manchas, rayaduras o residuos que afecten la apariencia final del pavimento.